



TECNOCARMEC[®]

MACCHINE ED IMPIANTI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
TECNOLOGIA E COSTRUZIONE



Tini di cottura su ruote e su fascia d'appoggio



***Wheels setting vats
and on bearing band***

P.I.P. Taurana Lotto n. 20
Sant' Egidio del Monte Albino (SA)
84010 - ITALY
Tel. 081 9371031
Fax 081 9371017
www.tecnocarmec.com
info@tecnocarmec.it
ufficiocommerciale@tecnocarmec.it

TECNOCARMEC[®]



Tino di cottura per il processo di lavorazione del latte.

Tino di cottura a parete semplice del tipo cilindrico verticale, su tre ruote di cui due fisse ed una piroettante o su fascia d'appoggio.

Munito di:

- Crociera di rinforzo sul fondo in acciaio inox;
- Parete in lamiera d'acciaio inox AISI 304, satinata esternamente ed internamente;
- Saldature eseguite a regola d'arte, battute, molate, arrotondate, levigate, idonee ad uso sanitario alimentare;
- Bordo superiore in tubolare d'acciaio inox AISI 304 spazzolato e satinato;

La macchina è stata progettata e costruita in linea con le norme UNI e CEI dal punto di vista meccanico ed elettrico ed è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Comunitaria 89/392CE e successive integrazioni (91/368/CE).



Setting vat for milk processing.

Simple wall vertical cylindrical setting vat, on three wheels: two fixed and one pirouetting or on bearing band.

Fitted with:

- Stainless steel reinforcement on the bottom;
- AISI 304 externally and internally satin-finished wall;
- Weldings executed to state of art joins, rabbets, cuts, rounded parts, suitable to alimentary sanitary use;
- AISI 304 superior board obtained by unique body of sheet, brushed and glazed.

The machine has been designed and manufactured in compliance with UNI and CEI standards from the mechanical and electrical point of view. It complies with main safety requirements provided for by EC Directive 89/392/EEC and further integrations (91/368/CE).

Codice Code	Dimensioni - Sizes					Scarico Drain (")
	H (mm)	D (mm)	Capacità (Litri)	Spessore lam. (mm)	Ruote Diam. (mm)	
TINOR000100000A	500	550	100	15/10	100	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000200000A	700	600	200	15/10	100	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000300000A	600	800	300	15/10	100	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000400000A	750	840	400	15/10	100	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000500000A	750	940	500	15/10	125	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000600000A	750	1030	600	15/10	125	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000700000A	750	1120	700	15/10	125	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000800000A	750	1190	800	15/10	125	Valvola a sfera inox 1"
TINOR000900000A	750	1290	900	15/10	125	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001000000A	750	1330	1.000	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001100000A	750	1400	1.100	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001200000A	750	1460	1.200	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001300000A	750	1500	1.300	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001400000A	750	1560	1.400	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"
TINOR001500000A	750	1600	1.500	15/10	150	Valvola a sfera inox 1"